

Limiteurs AVENTICS série CH02

Les limiteurs série CH peuvent être utilisés pour des débits nominaux allant jusqu'à 4 100 l/min. La série comprend des versions spéciales avec silencieux intégré et des variantes à visser.



Données techniques

Secteur	Industrie
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	60 °C
Orifice 1	Ø 8
Type	Limiteur avec silencieux
Débit Qn	1300 l/min
Poids	0.06 kg
Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	galvanisé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau amortisseur	Polyéthylène (PE)
Référence	3341052010

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

