

AVENTICS CH02 シリーズ スロットルバルブ

CH シリーズ スロットルバルブは、最大 4,100 l/分の公称流量に使用できます。このシリーズは、サイレンサとねじ込み式のバリエーションが統合された特別なバージョンを備えています。



技術データ

ブランド	産業
作動圧力 (最小)	0 bar
作動圧力の最大値	10 bar
最少周囲温度	-25 °C
最高周囲温度	60 °C
ポート 1	Ø 8
タイプ	消音器付きスロットルバルブ
吐出 Qn	1300 l/min
重量	0.06 kg
材質 ハウジング	真鍮
表面 ハウジング	亜鉛めっき
材質 ガスケット	アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 消音器	ポリエチレン
マテリアル番号	3341052010

技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

