


Blindplatte, für Serie CD07

3354601024

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Blindplatte

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

80 °C

Mediumstemperatur min.

-25 °C

Mediumstemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilplätze

1

Gewicht

0.181 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

3354601024

Blindplatte, für Serie CD07

3354601024

2024-12-11

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

