Connettore valvola, serie CON-VP

4402030330

Informazioni sul prodotto
Connettori valvola serie CON-VP AVENTICS

- La serie CON-VP AVENTICS comprende raccordi ad innesto valvola autoconfezionati da utilizzare tra diverse serie valvole e sensori. La serie è conforme alla norma EN 175301-803 e copre i tipi di raccordi ad innesto forma A, B, standard industriale B, C e standard industriale C.





Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Viti
Cavo collegabile - Ø min.	4 mm
Cavo collegabile - Ø max.	6 mm
Connessione elettrica a norma	Standard industriale
Schermatura	non schermato
con LED	Verde
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	90 °C
Corrente, max.	1.5 A
Tipo di protezione	IP67
circuito di protezione	Varistor
Tensione di esercizio	24 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo	Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	forma C industria

Attacco elettrico 1, numero poli	2+E
Uscita del cavo	a gomito
Uscita del cavo angolare	90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	0.4 Nm

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Codice	4402030330

Informazioni tecniche

Per motivi di sicurezza il connettore valvola deve essere inserito correttamente al centro.
Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.
forma C industria

Dimensioni



guarnizione piatta