Controsupporto MP4-HD, Serie CM1

5239813412

Controsupporo AVENTICS



Dati tecnici


Settore	Industria
Versione	Adatto per applicazioni di meccanica pesante per fissaggio a forcella MP2 e AB3
Normalizzazione	ISO 15552
Diametro pistone	320 mm
Ø cuscinetto oscillante	45 mm

Materiale

Materiale corpo	Ghisa a grafite sferoidale
Superficie Corpo	zincato
Materiale viti	Acciaio, cromato
Superficie viti	zincato
Codice	5239813412

Controsupporto MP4-HD, Serie CM1

5239813412



Ø pistone	Codice	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0,2	I ±0,5	L min.
16	1825805368	6	10 H13	4.5	27	12 –0.2/–0.6	16	2.6	10
20	1827002300	8	12 H13	5.5	34	16 –0.2/–0.6	20	2.6	14
25	1827002301	8	12 H13	5.5	40	16 –0.2/–0.6	20	2.6	14
32	1827001283	10	30 H11	6.6	47.5	26 –0.2/–0.6	22	5.5	12
40	1827001284	12	35 H11	6.6	53.5	28 –0.2/–0.6	25	5.5	15
50	1827001285	12	40 H11	9	64	32 –0.2/–0.6	27	6.5	15
63	1827020086	16	45 H11	9	74	40 –0.2/–0.6	32	6.5	20
80	1827001287	16	45 H11	11	94	50 –0.2/–0.6	36	10	20
100	1827001288	20	55 H11	11	113.5	60 –0.2/–0.6	41	10	25
125	1827004866	25	60 H11	14	138	70 –0.5/–1.2	50	10	30
160	1827004867	30	65 H11	18	180	90 –0.5/–1.2	55	10	35
200	1827004868	30	75 H11	18	220	90 –0.5/–1.2	60	11	35
250	1827004869	40	90 H11	22	280	110 – 0.5/–1.2	70	11	45
320	5239813412	45	110 H11	26	350	120 – 0.5/–1.2	80	15	50

Ø pistone	L1 min.	MR max.	TG
16	3	6	18 ±0.2
20	3	8	22 ±0.4
25	3	8	26 ±0.4
32	4.5	10	32.5 ±0.2
40	4.5	12	38 ±0.2
50	4.5	12	46.5 ±0.2
63	4.5	16	56.5 ±0.2
80	4.5	16	72 ±0.2
100	4.5	20	89 ±0.2
125	7	26	110 ±0.3
160	7	31	140 ±0.3
200	7	31	175 ±0.3
250	11	41	220 ±0.3
320	11	45	270 ±0.3