


3/2-Wegeventil

5420800390

2024-12-16

für Serie DO

$Q_n = [[1100] \text{ l/min}] \dots [[1500] \text{ l/min}]$



Technische Daten

Branche

Betätigung

Handhilfsbetätigung

Industrie

elektrisch

nicht rastend

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Betriebsspannung

24 V DC

Betriebsspannung DC

24 V

Spannungstoleranz DC

-10 % / +10 %

Betriebsspannung AC bei 50 Hz

42 V

Spannungstoleranz AC 50 Hz

-20 % / +10 %

Leistungsaufnahme DC

6.7 W

3/2-Wegeventil

5420800390

2024-12-16

Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft Druckluft
Gewicht	0.15 kg

Werkstoff

Materialnummer 5420800390

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

