


Distributeur 3/2

5420800390

2024-12-16

Pour série DO

Qn = [[1100] l/min] ... [[1500] l/min]



Données techniques

Secteur

Commande

Commande manuelle

Industrie

électrique

Sans crantage

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

16 bar

Tension de service des équipements

24 V CC

Tension de service CC

24 V

Tolérance de tension CC

-10 % / +10 %

Tension de service CA à 50 Hz

42 V

Tolérance de tension CA 50 Hz

-20 % / +10 %

Puissance absorbée CC

6.7 W

Distributeur 3/2

5420800390

2024-12-16

Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Air comprimé
Poids	0.15 kg

Matériau

Référence	5420800390
-----------	------------

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Distributeur 3/2

5420800390

2024-12-16

Dimensions

