


5420800390

per serie DO

$$Q_n = [[1100] \text{ l/min}] \dots [[1500] \text{ l/min}]$$


Settore
Azionamento
Azionamento manuale

Industria
elettrico
senza ritenzione

Pressione di esercizio min.
Pressione di esercizio max

0 bar
16 bar

Tensione di esercizio
Tensione di esercizio DC
Tolleranza di tensione DC
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
Tolleranza tensione AC 50 Hz

24 V DC
24 V
-10 % / +10 %
42 V
-20 % / +10 %

Assorbimento di potenza DC

6.7 W

Valvola 3/2

5420800390

2024-12-16

Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Aria compressa
Peso	0.15 kg

Materiale

Codice	5420800390
--------	------------

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

