


Válvula direcional 3/2

5420800390

2024-12-16

para série DO

$Q_n = [[1100] \text{ l/min}] \dots [[1500] \text{ l/min}]$



Dados técnicos

Setor

acionamento

Acionamento manual auxiliar

Indústria

elétrico

não retentor

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Tensão de operação

24 V CC

Tensão de acionamento DC

24 V

Tolerância de tensão CC

-10 % / +10 %

Tensão de operação AC

42 V

Tolerância de tensão CA 50 Hz

-20 % / +10 %

Consumo de corrente DC

6.7 W

Válvula direcional 3/2

5420800390

2024-12-16

Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Ar comprimido
Peso	0.15 kg

Material

N° de material	5420800390
----------------	------------

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

