


Válvula distribuidora 3/2

5420800390

2024-12-16

para serie DO

$Q_n = [[1100] \text{ l/min}] \dots [[1500] \text{ l/min}]$



Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Accionamiento auxiliar manual

no encajando

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Tensión de servicio

24 V DC

Tensión de servicio DC

24 V

Tolerancia de tensión DC

-10 % / +10 %

Tensión de servicio AC

42 V

Tolerancia de tensión AC 50 Hz

-20 % / +10 %

Consumo de potencia DC

6.7 W

Válvula distribuidora 3/2

5420800390

2024-12-16

Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido Aire comprimido
Peso	0.15 kg

Material

N° de material	5420800390
----------------	------------

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

