


3/2-Wegeventil

5428200370

2024-12-16

für Serie DO

$Q_n = [[1100] \text{ l/min}] \dots [[1500] \text{ l/min}]$



Technische Daten

Branche

Industrie

Betätigung

elektrisch

Handhilfsbetätigung

nicht rastend

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Betriebsspannung

110 V AC

Betriebsspannung AC bei 50 Hz

110 V

Spannungstoleranz AC 50 Hz

-20 % / +10 %

Halteleistung AC 50 Hz

8 VA

Einschaltleistung AC 50 Hz

10 VA

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

3/2-Wegeventil

5428200370

2024-12-16

Umgebungstemperatur max. 50 °C
Medium Druckluft
Druckluft

Gewicht 0.15 kg

Werkstoff

Materialnummer 5428200370

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

