


Distributeur 3/2

5428200370

2024-12-16

Pour série DO

Qn = [[1100] l/min] ... [[1500] l/min]



Données techniques

Secteur

Industrie

Commande

électrique

Commande manuelle

Sans crantage

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

16 bar

Tension de service des équipements

110 V AC

Tension de service CA à 50 Hz

110 V

Tolérance de tension CA 50 Hz

-20 % / +10 %

Puissance de maintien CA 50 Hz

8 VA

Puissance de mise en marche CA 50 Hz

10 VA

Température ambiante min.

-10 °C

Distributeur 3/2

5428200370

2024-12-16

Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé
	Air comprimé

Poids	0.15 kg
-------	---------

Matériau

Référence	5428200370
-----------	------------

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

