


Válvula direcional 3/2

5428200370

2024-12-16

para série DO

$Q_n = [[1100] \text{ l/min}] \dots [[1500] \text{ l/min}]$



Dados técnicos

Setor
acionamento
Acionamento manual auxiliar

Indústria
elétrico
não retentor

Pressão de operação mín.
Pressão de operação máx

0 bar
16 bar

Tensão de operação
Tensão de operação AC
Tolerância de tensão CA 50 Hz

110 V AC
110 V
-20 % / +10 %

Capacidade de retenção CA 50 Hz
Potencia de conexão CA 50 Hz

8 VA
10 VA

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Válvula direcional 3/2

5428200370

2024-12-16

Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
	Ar comprimido

Peso	0.15 kg
------	---------

Material

N° de material	5428200370
----------------	------------

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

