


Valvola 3/2

5428200380

2024-12-16

per serie DO

$Q_n = [[1100] \text{ l/min}] \dots [[1500] \text{ l/min}]$



Dati tecnici

Settore

Azionamento

Azionamento manuale

Industria

elettrico

senza ritenzione

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Tensione di esercizio

230 V AC

Tensione di esercizio AC a 50 Hz

230 V

Tolleranza tensione AC 50 Hz

-20 % / +10 %

Potenza di ritenuta AC 50 Hz

8 VA

Potenza d'inserzione AC 50 Hz

10 VA

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Valvola 3/2

5428200380

2024-12-16

Temperatura ambiente max. 50 °C
Fluido Aria compressa
Aria compressa

Peso 0.15 kg

Materiale

Codice 5428200380

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

