


Válvula distribuidora 3/2

5428200380

2024-12-16

para serie DO

$Q_n = [[1100] \text{ l/min}] \dots [[1500] \text{ l/min}]$



Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Accionamiento auxiliar manual

no encajando

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Tensión de servicio

230 V AC

Tensión de servicio AC

230 V

Tolerancia de tensión AC 50 Hz

-20 % / +10 %

Capacidad de retención AC 50 Hz

8 VA

Potencia de conexión AC 50 Hz

10 VA

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Válvula distribuidora 3/2

5428200380

2024-12-16

Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
	Aire comprimido

Peso	0.15 kg
------	---------

Material

N° de material	5428200380
----------------	------------

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

