


Serbatoio aria

5510030000

2025-02-17

serie 551

Qn = 14500 l/min



Dati tecnici

Settore	Industria
Volume contenitore del filtro	18 cm ³
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa
Dimensione max. particella	5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	1 mg/m ³
Peso	0.06 kg

Materiale

Materiale contenitore	Poliossimetilene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5510030000

Serbatoio aria

5510030000

2025-02-17

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

