

Recipiente para aire

5510030000

2025-02-17

serie 551

Qn = 14500 l/min



Datos técnicos

Sector	Industria
Filtro de volumen de recipiente	18 cm ³
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m ³
Peso	0.06 kg

Material

Material recipiente	Polioximetileno
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5510030000

Recipiente para aire

5510030000

2025-02-17

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento “Información técnica” (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

