


3/2-Wegeventil, Serie CD07

5634409010

AVENTICS Wegeventile der Serie CD07

- $Q_n = 1200 \dots 1400 \text{ l/min}$



Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	mechanisch
Baugröße	CD07
Bauart Ventil	Schieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip	3/2, beidseitig betätigt
Ventilfunktion	NC/NO
Betätigungsfunktion	beidseitig betätigt
Plattenanschluss	Rohranschluss
Betätigungselement	Stößel
Dichtprinzip	weich dichtend
Druckluftanschluss	G 1/4
Typ Druckluftanschluss	Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang	G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang	G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung	G 1/4
Nenndurchfluss Q_n	1400 l/min
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar

Betätigungskraft min.	40 N
Zertifikate	ATEX-geeignet
ATEX	ATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Mediumstemperatur min.	-25 °C
Mediumstemperatur max.	80 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	1 mg/m ³
Max. Partikelgröße	50 µm
Gewicht	0.45 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Betätigungselement	Nichtrostender Stahl
Materialnummer	5634409010

Technische Informationen

Optionsventil: Die Druckluftanschlüsse Eingang und Ausgang können vertauscht werden. Dadurch können Sie das Ventil in der Betriebsart NC oder NO verwenden.

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

