

Valvola 3/2, Serie CD07

5710400100


CD07

2026-01-07

Valvole direzionali AVENTICS Serie IS07

$Q_n = 900 \dots 1400 \text{ l/min}$

- Design durevole
- Montaggio su base
- Idonee a temperature ambiente estreme
- Versione ATEX disponibile



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

Comando pneumatico

grandezza

CD07

Tipo di valvola

Valvola a cassetto sovrapposizione positiva

Principio di commutazione

3/2, con ritorno a molla

Funzione valvola

NC/NO

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Raccordo aria compressa

G 1/4

Attacco aria compressa ingresso

G 1/4

attacco aria compressa uscita

G 1/4

scarico raccordo aria compressa

G 1/4

Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico

G 1/8

Portata nominale Q_n

1400 l/min

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

pressione di pilotaggio min.	3 bar
Resistenza alla temperatura	-25 °C resistente al freddo
Certificati	Adatto ad ATEX
ATEX	Adatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura del fluido min.	-25 °C
Temperatura del fluido max.	80 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	1 mg/m ³
Dimensione max. particella	50 µm
Peso	0.4 kg

Materiale

Materiale corpo	Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5710400100

Informazioni tecniche

valvola opzionale: ingresso e uscita dei raccordi aria compressa possono essere scambiati. Quindi è possibile utilizzare la valvola in modalità NC o NA.

Portata nominale Qn con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

5710400100

2026-01-07

Technical drawing of a three-phase motor, showing three views: front, top, and side. The drawing includes dimensions and part numbers for various components.

Dimensions:

- Front View: Total width 42, total height 87, mounting hole diameter $\varnothing 5,5$, mounting hole center-to-center distance 36, mounting hole offset from top 7, mounting hole offset from bottom 22, mounting hole offset from side 2, mounting hole offset from bottom 3.
- Top View: Total width 55, total height 87, mounting hole diameter $\varnothing 5,5$, mounting hole center-to-center distance 36, mounting hole offset from top 7, mounting hole offset from bottom 22, mounting hole offset from side 2, mounting hole offset from bottom 3.
- Side View: Total width 30, total height 87, mounting hole diameter $\varnothing 5,5$, mounting hole center-to-center distance 36, mounting hole offset from top 7, mounting hole offset from bottom 22, mounting hole offset from side 2, mounting hole offset from bottom 3.

Part Numbers:

- 1) M10x1
- 2) G1/8
- 3) 1
- 12 (10)
- 10 (12)
- 1 (3)
- 2
- 3
- 1
- 2
- 3
- 1
- 2
- 3