


AVENTICS série CD01-PA Sistemas de válvulas padronizados (ISO 15407-1)

AVENTICS série CD01-PA é o sistema de válvulas flexível compatível com a norma ISO 15407-1. A série oferece controle pneumático ou elétrico, vácuo ou pressão até 16 bar, aplicação de pressão dupla, zonas de pressão, certificação ATEX e vários acessórios que permitem ampla modularidade.



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Fluxo nominal Qn	1010 l/min
conexão de ar comprimido saída	Placa básica DIN ISO 15407-1
Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Tensão de operação	24 V CC
Tensão de acionamento DC	24 V
Tolerância de tensão CC	-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar	sem
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato C
Elemento de acionamento	acionamento bilateral
Princípio de estanquidade	com vedação mole
Comando piloto	interno
Certificados	Isento de LABS
Normas	ISO 15407-1
Largura da válvula piloto	26 mm
Tipo de construção válvula	Válvula corredeira, sobreposição positiva
Tipo de conexão	conexão de placa
Conexão de ar comprimido entrada	Placa básica DIN ISO 15407-1
Saída de ar da conexão de ar comprimido	Placa básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada	Placa básica DIN ISO 15407-1

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar	Placa básica DIN ISO 15407-1
Consumo de corrente DC	2.06 W
Consumo de corrente tamanho	Baixo consumo de corrente
Pressão de comando mín.	26 mm
Pressão de comando máx.	2 bar
Temperatura ambiente mín.	10 bar
Temperatura ambiente máx.	0 °C
Temperatura mín. do#fluido.	50 °C
Temperatura máx. do#fluido.	0 °C
Fluido	50 °C
Tamanho máx. da partícula	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.	0 mg/m³
Norma conexão elétrica	5 mg/m³
Norma conexão de ar comprimido	EN 175301-803
Fluxo nominal Qn 1 para 2	conforme ISO 15407-1
Fluxo nominal Qn 2 para 3	1010 l/min
Tipo de proteção com conexão	1010 l/min
Duração de ligação	IP65
Tempo tip. de ligação	100 %
Tempo tip. de desligamento	17 ms
Parafusos de fixação	17 ms
Momento de aperto do parafuso de fixação	M4 com sextavado interno
Peso	2.5 Nm
Material de caixa	0.26 kg
Material de vedações	Poliamida
N° de material	Polioximetileno
	Borracha de acrilonitrila butadieno
	5763530920

Informações técnicas

Modelos com tensão menor que 50 V DC não possuem contato de proteção.

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões



1) possibilidade de fixação de placa de identificação 2) parafusos e vedações protegidos contra perda 3) acionamento manual auxiliar