


Ilots de distribution normalisés

AVENTICS série CD01-PA (ISO 15407-1)

La série CD01-PA d'AVENTICS est le système de vannes flexible conforme à la norme ISO 15407-1. La série offre une commande pneumatique ou électrique, un vide ou une pression jusqu'à 16 bar, une alimentation en pression double, des zones de pression, la certification ATEX et divers accessoires permettant de nombreuses options de modularité.



Données techniques

Secteur

Industrie

Commande

électrique

Version

Centre à double sortie

Sortie raccord d'air comprimé

Plaque de base DIN ISO 15407-1

Pression de service min.

3 bar

Pression de service maxi

10 bar

Tension de service des équipements

24 V CC

Tension de service CC

24 V

Tolérance de tension CC

-10% / +10%

Commande manuelle

Sans crantage

Raccordement électrique type

Connecteur

Raccordement électrique, taille

M12x1

Raccordement électrique, Nombre de pôles

À 4 pôles

Principe d'étanchéité

à étanchéification souple

Pilote

Interne

Certificats

Sans LABS

Normes

ISO 15407-1

Largeur du distributeur pilote

26 mm

Type de construction du distributeur

Distributeur à tiroir chevauchement positif

5763800720

Type de raccordement	Raccordement sur embase
Entrée raccord d'air comprimé	Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé échappement	Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilote entrée	Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement	Plaque de base DIN ISO 15407-1
Puissance absorbée CC	1.6 W
Taille	26 mm
Pression de pilotage mini	3 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³
Norme raccordement de l'air comprimé	selon ISO 15407-1
Débit nominal Qn 1 vers 2	750 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3	650 l/min
Indice de protection avec raccord	IP65
Circuit de protection	43 V bidirectionnel
LED d'affichage du statut	Jaune
Durée de mise en circuit	100 %
Temps de mise en route typ.	27 ms
Temps de déconnexion typ.	55 ms
Vis de fixation	M4 à six pans creux
Couple de serrage de la vis de fixation	2.5 Nm
Poids	0.3 kg
Matériau boîtiers	Polyamide Polyoxyméthylène
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	5763800720

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions



1) Non affecté 2) Aimant 12 3) 0 V 4) Aimant 14 5) Connecteur rond métallique M12x1 6) Goujon de positionnement 7) DEL jaune état de commutation du distributeur 9) Commande manuelle