



Sistemas de válvulas estandarizadas AVENTICS serie CD01-PA (ISO 15407-1)

La serie CD01-PA es un sistema de válvulas flexible que cumple con ISO 15407-1. La serie ofrece control neumático o eléctrico, vacío o presión hasta 16 bar, aplicación de presión doble, zonas de presión, certificación ATEX y distintos accesorios que permiten un amplio rango de modularidad.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Versión	posición central purgada
conexión de aire comprimido salida	Placa base DIN ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.	3 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual	encajando
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	M12x1
Conexión eléctrica número de polos	4 polos
Principio de obturación	hermetizante suave
Pilotaje	interior
Certificados	Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
Normas	ISO 15407-1
Anchura de válvula de pilotaje previo	26 mm

5763810520

Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión	conexión por placas
Conexión de aire comprimido entrada	Placa base DIN ISO 15407-1
conexión de aire comprimido escape	Placa base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada	Placa base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	Placa base DIN ISO 15407-1
Consumo de potencia DC	1.6 W
tamaño de construcción	26 mm
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Norma conexión de aire comprimido	según ISO 15407-1
Caudal nominal Qn 1 a la 2	650 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3	750 l/min
Tipo de protección con conexión	IP65
circuito de protección	43 V bidireccional
LED indicador de estado	Amarillo
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	24 ms
Tiempo de desconexión típ.	58 ms
Tornillos de fijación	M4 con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación	2.5 Nm
Peso	0.3 kg
Material carcasa	Poliamida Polioximetileno
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5763810520

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones



1) no ocupado 2) imán 12 3) 0 V 4) imán 14 5) enchufe redondo metálico M12x1 6) clavija de posicionamiento 7) LED amarillo de estado de conmutación de válvula 9) accionamiento auxiliar manual