


Válvulas direccionales AVENTICS serie CD07

La serie CD de AVENTICS está compuesta por varias válvulas de bobina con una carcasa de fundición de zinc extremadamente duradera. Sus controles de accionamiento eléctrico, neumático o mecánico (rodillo, palanca, pedal o émbolo) hacen que la serie CD sea ideal para entornos adversos. Para entornos complejos

- Diseño duradero
- Montaje en placa base
- Conveniente para temperaturas ambiente extremas
- Versión ATEX disponible



Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

Accionamiento eléctrico

Advertencia

Válvulas con conexión Namur en conformidad con VDI/VDE3845

tamaño de construcción

CD07

Tipo de válvula

Válvula de corredera manual, solapamiento positivo

Principio de conmutación

5/2, biestable

Principio de obturación

hermetizante suave

Tipo de conexión

Conexión tubo

Accionamiento auxiliar manual

encajando

Conexión de aire comprimido

G 1/4

Tipo de conexión de aire comprimido

conexión de placa base

Rosca interior

Norma conexión de aire comprimido

según ISO 228-1

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/4

conexión de aire comprimido salida

Placa base Namur

conexión de aire comprimido escape

G 1/4

Escape de aire de pilotaje

con escape del aire de pilotaje captado

Conexión de aire comprimido pilotaje escape

M5

Caudal nominal Qn

1200 l/min

Caudal nominal Qn 1 a la 2

1200 l/min

Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07, biestable

CD07

5776620220

2025-12-08

Caudal nominal Qn 2 a la 3	1200 l/min
Presión de funcionamiento mín.	2 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	2 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica número de polos	De 3 polos
Norma conexión eléctr.	EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión	IP65
Protección contra inversión de polaridad	Protegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-10 % / +10 %
Pilotaje	interior
Anchura de bobina	30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo	30 mm
Índice de compatibilidad	52
Consumo de potencia DC	2.1 W
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	21 ms
Tiempo de desconexión típ.	21 ms
Resistencia a la temperatura	-25 °C resistente al frío
Normas	NAMUR
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Peso	0.8 kg

Material

Material carcasa	Zinc fundido a presión Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5776620220

Información técnica

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones en mm



- 1) Rosca interior M5
- 2) Tornillo prisionero DIN 914 M5 x 20
- 3) Junta tórica 16 x 2 (incluidas en el volumen de suministro)
- 4) tornillo cilíndrico M5x40 (incluido en el volumen de suministro)