



## AVENTICS série 490/579/589 Válvulas de controle direcional

AVENTICS série 490/579/589 têm um invólucro resistente em polímero que pode ser montado individualmente ou em bloco. Elas atendem a uma grande faixa de tensões e apresentam conexões rápidas para tubulações pneumáticas.



## Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Tipo de construção válvula	válvula de assento
Princípio de comutação	3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula	NC
Princípio de estanquidade	com vedação mole
Tipo de conexão	conexão de tubo
Acionamento manual auxiliar	retentor
Conexão de ar comprimido entrada	Ø 8x1
conexão de ar comprimido saída	Ø 6x1
Fluxo nominal Qn	50 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	7 bar
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	ISO 15217, formato C

# Válvula direcional 3/2, Série 579

2023-11-02

5790205220

Tipo de proteção com conexão	IP65
Proteção contra inversão de polaridade	Protegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação	24 V AC
Tensão de operação AC	24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-10% / +15%
Tensão de operação AC	24 V
Tolerância de tensão CA 60 Hz	-10% / +15%

Largura da bobina	20 mm
Capacidade de retenção CA 50 Hz	3.1 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz	3.1 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	4.2 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz	4.2 VA

Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	20 ms
Tempo tip. de desligamento	23 ms

Princípio de bloqueio bloqueável	Válvula de entrada bloqueável
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-15 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m <sup>3</sup>
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m <sup>3</sup>
Tamanho máx. da partícula	5 µm

Peso	0.079 kg
------	----------

## Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	5790205220

## Informações técnicas

Modelos com tensão menor que 50 V DC não possuem contato de proteção.


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensões



1) Conexão 1 2) Conexão 2 3) Conexão 3 Ø perf. central para M5 4) Acionamento manual auxiliar 5) Furo cego profundidade 6 mm para parafuso auto-atarraxante com Ø 3,5 mm 6) possibilidade de fixação de placa de identificação 7) Bobina giratória em 180° 8) LED \* Módulo de conexão de ar (pos. IV) montado na válvula de encadeamento (pos. II) permite alimentação adicional de ar pelo lado direito. Válvula final (pos. III) desnecessária. I = válvula de entrada, II = válvula de encadeamento, III = válvula final