

AVENTICS 490/579/589 シリーズ 方向制御バルブ

AVENTICS 490/579/589 シリーズ は頑丈なポリマー製ハウジングを備え、個別またはブロックとして取り付けることができます。これらは広範囲の電圧をカバーし、空圧配管のための迅速な接続を特長としています。



技術データ

ブランチ

作動

型式 弁

切換原則

弁機能

封止原則

接続タイプ

手動操作

産業

電気

シート弁

3/2、ばね戻り付き

NO

軟質封止

チューブ接続

一時停止

圧縮空気 ポート 入力

Ø 8x1

圧縮空気ポート 出力

Ø 8x1

定格吐出 Qn

600 l/min

作動圧力 (最小)

2 bar

作動圧力の最大値

8 bar

電気接続 タイプ

プラグ

電気接続 サイズ

ISO 15217、型C

5790615680

コネクタ付保護法	IP65
逆極性保護	極性反転防止
作動電圧	230 V AC
作動電圧 AC、50 Hz の場合	230 V
電圧許容差 AC 50 Hz	-10% / +15%
作動電圧 AC、60 Hz の場合	230 V
電圧許容差 AC 60 Hz	-10% / +15%
パイロット	内部
コイル幅	20 mm
状況表示 LED	赤
保持電力 AC 50 Hz	2.5 VA
保持電力 AC 60 Hz	2.2 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz	3.4 VA
スイッチオン 電源 AC 60 Hz	3 VA
起動時間	100 %
Typ. (代表値) スwitchオン時間	18 ms
Typ. (代表値) スwitchオフ時間	16 ms
インターロック原則	入力弁
ブロック化可能	ブロック化可能
最少周囲温度	-15 °C
最高周囲温度	50 °C
最小の媒体温度	-15 °C
最大の媒体温度	50 °C
中間	圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³
圧縮空気のオイル含有量 最大	1 mg/m ³
最大粒子サイズ	5 μm
重量	0.093 kg
材質	
材質 ハウジング	ポリアミド
材質 ガスケット	アクリルニトリル・ブタダイエンゴム ポリウレタン
マテリアル番号	5790615680

技術情報

環境温度が [[40] °C] 以下での最高作動圧力は [[10] bar] です。

50 V DC 未満の電圧の型式には保護用接地はありません。

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

