

# Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula

5791520310



Serie  
490/579/589

2026-02-03

## Válvulas de control direccional AVENTICS serie 490/579/589

Las AVENTICS serie 490/579/589 tienen una robusta carcasa de polímero que puede montarse de forma individual o en bloque. Abarcan un amplio rango de tensiones y cuentan con conexiones rápidas para tuberías neumáticas.

- Conexiones integradas
- Montaje individual o en bloque disponible
- Amplio rango de tensión
- Serie adecuada para ambientes con polvo



## Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Advertencia

Caudal 600 l/min

tamaño de construcción

579

Tipo de válvula

válvula de asiento

Principio de conmutación

3/2, con reposición por resorte

Función de válvula

NA

Tipo de conexión

Conexión tubo

Tipo de conexión de aire comprimido

Racor instantáneo

conexión de aire comprimido salida

Ø 1/4"

Conexión de aire comprimido pilotaje entrada

5/32"

Presión de funcionamiento mín.

0.5 bar

Presión de funcionamiento máx.

8 bar

Presión de pilotaje mín.

2 bar

Presión de pilotaje máx.

8 bar

# Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula

5791520310

Serie  
490/579/589

2026-02-03

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de protección con conexión              | IP65                                            |
| Tensión de servicio                          | 12 V DC                                         |
| Tensión de servicio DC                       | 12 V                                            |
| Tolerancia de tensión DC                     | -10 % / +10 %                                   |
| Pilotaje                                     | exterior                                        |
| Anchura de bobina                            | 20 mm                                           |
| Consumo de potencia DC                       | 1.6 W                                           |
| Duración de conexión                         | 100 %                                           |
| Principio de unión                           | Válvula de concatenación                        |
| bloqueable                                   | bloqueable                                      |
| Temperatura ambiente mín.                    | -15 °C                                          |
| Temperatura ambiente máx.                    | 50 °C                                           |
| Temperatura del medio mín.                   | -15 °C                                          |
| Temperatura del medio máx.                   | 50 °C                                           |
| Fluido                                       | Aire comprimido                                 |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Tamaño de partículas máx.                    | 5 µm                                            |
| Peso                                         | 0.093 kg                                        |
| <b>Material</b>                              |                                                 |
| Material carcasa                             | Poliamida                                       |
| Material juntas                              | Caucho de acrilnitrilo butadieno<br>Poliuretano |
| N° de material                               | 5791520310                                      |

# Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula

5791520310

Serie  
490/579/589

2026-02-03

## Información técnica

Con una temperatura ambiental hasta  $[[40] \text{ }^{\circ}\text{C}]$  la presión de funcionamiento máx. asciende a  $[[10] \text{ bar}]$ .

Las versiones con una tensión inferior a 50 V DC no disponen de contacto de puesta a tierra.

La presión de pilotaje debe ser como mínimo tan elevada como la presión de servicio.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo  $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$  por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de  $3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


# Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula

5791520310

Serie  
490/579/589

2026-02-03

## Dimensiones en pulgadas



1) Conexión 1 2) Conexión 2 3) Conexión 3, no debe estrangularse el aire de escape 4) Ø del núcleo para M5 5) Accionamiento auxiliar manual 6) Agujero ciego de 6 mm de profundidad para tornillo para chapa con Ø 3,5 mm 7) Posibilidad de fijación para rótulo indicador 8) Bobina giratoria 180° \* El módulo de conexión de aire (pos. IV) montado en la válvula de concatenación (pos. II) permite una alimentación adicional de aire del lado derecho. La válvula final (pos. III) se suprime.

I = válvula de entrada, II = válvula de concatenación, III = válvula final