

Válvulas de control direccional AVENTICS serie 490/579/589

Las AVENTICS serie 490/579/589 tienen una robusta carcasa de polímero que puede montarse de forma individual o en bloque. Abarcan un amplio rango de tensiones y cuentan con conexiones rápidas para tuberías neumáticas.

- Conexiones integradas
- Montaje individual o en bloque disponible
- Amplio rango de tensión
- Serie adecuada para ambientes con polvo



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
tamaño de construcción	579
Tipo de válvula	válvula de asiento
Principio de conmutación	5/2, con reposición por resorte
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	Conexión tubo
Accionamiento auxiliar manual	encajando
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Conexión de aire comprimido entrada	Ø 1/4"
conexión de aire comprimido salida	Ø 1/4"
Presión de funcionamiento mín.	2 bar
Presión de funcionamiento máx.	8 bar
Tipo de protección con conexión	IP65
Protección contra inversión de polaridad	Protegido contra inversión de polaridad

Válvula distribuidora 3/2, Serie 579

5794705380

Serie
490/579/589

2026-02-03

Tensión de servicio	230 V AC
Tensión de servicio AC	230 V
Tensión de servicio AC	230 V
Tolerancia de tensión AC 60 Hz	-10 % / +15 %

Pilotaje	interior
Anchura de bobina	20 mm
Capacidad de retención AC 50 Hz	2.3 VA
Potencia di ritenuta AC 60 Hz	2 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	3.2 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz	2.8 VA

Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	27 ms
Tiempo de desconexión típ.	28 ms

Principio de unión	válvula individual
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm

Peso	0.133 kg
------	----------

Material

Material carcasa	Poliamida Poliuretano
------------------	--------------------------

N° de material	5794705380
----------------	------------

Información técnica

Con una temperatura ambiental hasta $[[40] \text{ }^{\circ}\text{C}]$ la presión de funcionamiento máx. asciende a $[[10]$ bar].

Las versiones con una tensión inferior a 50 V DC no disponen de contacto de puesta a tierra.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de $3 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

