


Placa intermedia para alimentación de aire separada, orificios 2 y 4 inferiores

5801670000

2024-12-16



Datos técnicos

Sector

Tipo

Tipo

Dirección conexión neum. (1)

Conexión de aire comprimido entrada

Dirección conexión neum. (2,4)

conexión de aire comprimido salida

Dirección conexión neum. (3,5)

Tipo de escape

Escape (3,5)

Dirección conexión neum. (14)

Raccordo aria compressa 14

tamaño de construcción

Normas

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Industria

Placa base

Placa intermedia para alimentación de aire separada

Hacia abajo

G 1/8

Hacia abajo

G 1/8

Hacia abajo

Conexiones separadas

escape no captado

Hacia abajo

G 1/8

ISO 1

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

Placa intermedia para alimentación de aire separada, orificios 2 y 4 inferiores

5801670000

2024-12-16

Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido

Número de lugares de válvula	1
Peso	0.14 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Superficie placa base	lacado negro
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5801670000

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa intermedia para alimentación de aire separada, orificios 2 y 4 inferiores

5801670000

2024-12-16

Dimensiones



* n = número de placas de conexión. ** aperturas de conexión alternativas, cerradas con tapón.

N° de material	ISO	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5801670000	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5	14.5
5801680000	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5	20
5802670000	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38	20
5802680000	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33	22

N° de material	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
5801670000	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
5801680000	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
5802670000	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
5802680000	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10

N° de material	AA
5801670000	8
5801680000	10

Placa intermedia para alimentación de aire separada, orificios 2 y 4 inferiores

5801670000

2024-12-16

N° de material	AA
5802670000	18
5802680000	33