



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Attacco aria compressa ingresso

G 1/4

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

G 1/4

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Attacco scarico

G 1/4

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Direzione raccordo pneumatico (14)

Su un lato

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

grandezza

ISO 1

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

5801740000

Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa

Numero delle posizione delle valvole max.	1
Peso	0.17 kg

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Superficie piastra base	laccato nero
Codice	5801740000

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento “Informazioni tecniche” (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni



Codice	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K
5801710000	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26.5	9	18
5801740000	G 1/4	G 1/8	70	40	23	11	31.5	11.5	23
5801810000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18
5801770000	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31.5	11.5	23
5802710000	G 1/4	G 1/8	86	52	23	8	34	12	24

Piastra di collegamento singola, attacchi laterali

2024-08-15

5801740000

Codice	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K
5802740000	G 3/8	G 1/8	86	50	30	13	39	15	30
5802810000	Ø 8	Ø 6	86	52	23	8	34	12	24
5803710000	G 3/8	G 1/8	118	65	32	10	45	16	32

L	M	N	R	S	T	U	V
2	84	96	5.4	40	–	–	10
2	96	110	5.4	46	64	21	12
2	84	96	5.4	40	–	–	10
2	96	110	5.4	46	64	21	12
2	102	115	6.4	52	–	–	11.5
2	111	124	6.4	56	80	27	16
2	102	115	6.4	52	–	–	11.5
2	138	153	8.4	65	–	–	17.5

*) attacchi