

Plaque d'adaptation, ISO 1, ISO 2

5802520000

2026-04-30



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Plaque d'adaptation

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Taille

ISO 1

ISO 2

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-1 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

70 °C

Température min. du fluide

-20 °C

Température max. du fluide

70 °C

Fluide

Air comprimé

Poids

0.27 kg

Plaque d'adaptation, ISO 1, ISO 2

5802520000

2026-04-30

Matériau

Matériau embase	Aluminium coulé sous pression
Surface embase	laqué noir
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Surface Boîtier	laqué
Référence	5802520000

Informations techniques

La plaque d'adaptation est prévue pour la combinaison d'embases de tailles différentes dans un bloc de connexion.

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Dimensions

