

Piastra di adattamento, ISO 1, ISO 2

5802520000

2026-04-30



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra di adattamento

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

scarico non convogliato

grandezza

ISO 1

ISO 2

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-20 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Peso

0.27 kg

Piastra di adattamento, ISO 1, ISO 2

5802520000

2026-04-30

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Superficie piastra base	laccato nero
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Superficie Corpo	laccato
Codice	5802520000

Informazioni tecniche

"La piastra di adattamento serve per la combinazione di piastre base di diverse dimensioni in un blocco di collegamento. "

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Dimensioni

