

Placa adaptadora, ISO 1, ISO 2

5802520000

2026-04-30



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa adaptadora

Tipo de saída de ar
exaustão de ar (3,5)

Conexões separadas
exaustão de ar não captada

tamanho

ISO 1

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Peso

0.27 kg

Placa adaptadora, ISO 1, ISO 2

5802520000

2026-04-30

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Superfície placa básica	preto envernizado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Superfície Caixa	envernizado
Nº de material	5802520000

Informações técnicas

A placa adaptadora destina-se à combinação de placas básicas de tamanhos diferentes em um bloco de conexão.

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Dimensões

