

Placa adaptadora, ISO 1, ISO 2

5802520000

2026-04-30



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa adaptadora

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

escape no captado

tamaño de construcción

ISO 1

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-1 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-20 °C

Temperatura del medio máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Peso

0.27 kg

Placa adaptadora, ISO 1, ISO 2

5802520000

2026-04-30

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Superficie placa base	lacado negro
Material juntas	Caucho de acrílnitrilo butadieno
Superficie Carcasa	lacado
N° de material	5802520000

Información técnica

La placa adaptadora sirve para combinar placas base de diferentes tamaños en un bloque de conexión.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Dimensiones

