




Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Endplatte
Entlüftungstyp	Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)	Entlüftung (3/5) nicht gefasst
Baugröße	ISO 3 ISO 4
Normen	ISO 5599-1
Betriebsdruck min.	-1 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Gewicht	0.3 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium-Druckguss

Oberfläche Grundplatte

schwarz lackiert

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Oberfläche Gehäuse

lackiert

Materialnummer

5804860000

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen



* n = Anzahl Anschlussplatten. ** alternative Anschlussöffnungen, mit Stopfen verschlossen

Material-nummer		B	C	E	J	K	L	M	P
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64

Q	R	V	X	Z	Gewicht
-	27.5	72	5.4	7	0.3 kg
14	27.5	72	5.4	-	0.3 kg
-	34	94	6.4	8	0.3 kg
15	34	94	6.4	-	0.3 kg
-	40	118	8.4	10	0.3 kg
20	40	118	8.4	-	0.3 kg
-	45	146	8.4	10	0.3 kg