

Valvola 5/2, Serie 581, taglia 1


5811331000

2025-12-18

ISO 5599-1, taglia 1, serie 581

$Q_n = 1400 \text{ l/min}$

* Nota: la variante ATEX si può realizzare combinando la valvola base senza bobina con la valvola pilota CNOMO della serie DO30 e la bobina ATEX. Marchio ATEX: vedere pagina del catalogo bobine ATEX.



Dati tecnici

Settore

Azionamento

Principio di commutazione

Tipo di raccordo

Portata nominale Q_n

attacco aria compressa uscita

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Azionamento manuale

Principio di tenuta

Norme

Tipo di valvola

Versione

Strozzamento

montabile in batteria

Principio di montaggio in batteria

pressione di pilotaggio min.

Pressione di pilotaggio max.

Temperatura ambiente min.

Industria

Comando pneumatico

5/2, comando pneumatico bistabile

attacco a piastra

1400 l/min

Piastra base ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

senza ritenzione

con chiusura non a tenuta

ISO 5599-1

valvola a cassetto

ISO 1

con strozzatore

montabile in batteria

Principio della piastra base semplice

1.5 bar

16 bar

-20 °C

Valvola 5/2, Serie 581, taglia 1

5811331000

2025-12-18

Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa
Dimensione max. particella	50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso	Piastra base ISO 5599-1
Conduttanza portata C	5.2 l/(s*bar)
Vite di fissaggio	con esagono incassato
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	2 Nm
Peso	0.21 kg
Materiale corpo	Alluminio
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5811331000

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni



1) con azionamento manuale