


## Válvulas padronizadas de tamanho 1 Série 581 da AVENTICS

A AVENTICS série 581 cumpre a norma sobre válvulas ISO 5599-1. Devido ao alto nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.

Qn = 950 ... 1400 l/min



## Dados técnicos

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Setor                                   | Indústria                      |
| acionamento                             | elétrico                       |
| Fluxo nominal Qn                        | 1100 l/min                     |
| Princípio de comutação                  | 5/3, posição central drenada   |
| Modelo                                  | posição central drenada        |
| conexão de ar comprimido saída          | Placa básica ISO 5599-1        |
| Pressão de operação mín.                | 3 bar                          |
| Pressão de operação máx                 | 10 bar                         |
| Tensão de operação                      | 24 V CC                        |
| Tensão de acionamento DC                | 24 V                           |
| Tolerância de tensão CC                 | -10% / +10%                    |
| Acionamento manual auxiliar             | não retentor                   |
| Conexão elétrica tipo                   | Conector                       |
| Conexão elétrica tamanho                | EN 175301-803, formato A       |
| Princípio de estanquidade               | com vedação mole               |
| Comando piloto                          | interno                        |
| Normas                                  | ISO 5599-1                     |
| Largura da válvula piloto               | 30x30 mm CNOMO                 |
| Tipo de construção válvula              | válvula distribuidora          |
| Princípio de bloqueio                   | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão                         | conexão de placa               |
| Conexão de ar comprimido entrada        | Placa básica ISO 5599-1        |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1        |

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | G 1/8                               |
| Consumo de corrente DC                           | 6 W                                 |
| Valor condutor do fluxo C                        | 4.3 l/(s*bar)                       |
| Estrangulador                                    | com estrangulador                   |
| tamanho                                          | ISO 1                               |
| Pressão de comando mín.                          | 3 bar                               |
| Pressão de comando máx.                          | 10 bar                              |
| Temperatura ambiente mín.                        | -15 °C                              |
| Temperatura ambiente máx.                        | 50 °C                               |
| Temperatura mín. do#fluido.                      | -15 °C                              |
| Temperatura máx. do#fluido.                      | 50 °C                               |
| Fluido                                           | Ar comprimido                       |
| Tamanho máx. da partícula                        | 50 µm                               |
| Teor de óleo do ar comprimido min.               | 0 mg/m³                             |
| Teor de óleo do ar comprimido máx.               | 5 mg/m³                             |
| Tipo de proteção com conexão                     | IP65                                |
| Duração de ligação                               | 100 %                               |
| Tempo tip. de ligação                            | 14 ms                               |
| Tempo tip. de desligamento                       | 28 ms                               |
| Parafusos de fixação                             | com sextavado interno               |
| Momento de aperto do parafuso de fixação         | 2 Nm                                |
| Peso                                             | 0.58 kg                             |
| Material de caixa                                | Alumínio                            |
| Material de vedações                             | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| N° de material                                   | 5811591190                          |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensões

