


Válvulas padronizadas de tamanho 2 Série 581 da AVENTICS

A AVENTICS série 581 cumpre a norma sobre válvulas ISO 5599-1. Devido ao alto nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Fluxo nominal Qn	2700 l/min
Princípio de comutação	5/2, acionamento bilateral
conexão de ar comprimido saída	Placa básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.	1.5 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Tensão de operação	230 V AC
Tensão de operação AC	230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar	sem
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato A
Elemento de acionamento	acionamento bilateral
Princípio de estanquidade	com vedação mole
Comando piloto	interno
Normas	ISO 5599-1
Largura da válvula piloto	30x22 mm CNOMO
Tipo de construção válvula	válvula distribuidora

Princípio de bloqueio	Princípio de placas básicas 1x
Tipo de conexão	conexão de placa
Conexão de ar comprimido entrada	Placa básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimido	Placa básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar	M5
Capacidade de retenção CA 50 Hz	10.8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	15.2 VA
Valor condutor do fluxo C tamanho	10.8 l/(s*bar)
Pressão de comando mín.	ISO 2
Pressão de comando máx.	1.5 bar
Temperatura ambiente mín.	16 bar
Temperatura ambiente máx.	-15 °C
Temperatura mín. do#fluido.	50 °C
Temperatura máx. do#fluido.	-15 °C
Fluido	50 °C
Tamanho máx. da partícula	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.	0 mg/m ³
Tipo de proteção com conexão	5 mg/m ³
Duração de ligação	IP65
Tempo tip. de ligação	100 %
Tempo tip. de desligamento	14 ms
Parafusos de fixação	14 ms
Momento de aperto do parafuso de fixação	com sextavado interno
Peso	3.5 Nm
Material de caixa	0.71 kg
Material de vedações	Alumínio
Nº de material	Borracha de acrilonitrila butadieno
	5812290430

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

