


Válvulas estandarizadas AVENTICS Serie 581 - Tamaño 2

La serie 581 de AVENTICS se corresponde con la norma de válvulas ISO 5599-1. A causa del alto grado de modularidad, esta serie ofrece funciones de válvula, válvulas estranguladoras integradas, diferentes bobinas de pilotaje previo y una amplia gama de accesorios.



Datos técnicos

Sector

Accionamiento

Caudal nominal Qn

Principio de conmutación

Versión

conexión de aire comprimido salida

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Accionamiento auxiliar manual

Conexión eléctrica tipo

Attacco elettrico tamaño

Principio de obturación

Pilotaje

Normas

Anchura de válvula de pilotaje previo

Tipo de válvula

Principio de unión

Tipo de conexión

Conexión de aire comprimido entrada

Industria

eléctrico

2100 l/min

5/3, posición central cerrada

posición central cerrada

Placa base ISO 5599-1

-0.95 bar

10 bar

encajando

Enchufe

Forma B industria

hermetizante suave

exterior

ISO 5599-1

22 mm

válvula de corredera

Principio de placa base simple

conexión por placas

Placa base ISO 5599-1

conexión de aire comprimido escape	Placa base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	M5
Valor guía de caudal C	8.9 l/(s*bar)
Válvula de base del equipo	válvula de base sin bobina
tamaño de construcción	ISO 2
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tipo de protección con conexión	IP65
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	19 ms
Tiempo de desconexión típ.	42 ms
Tornillos de fijación	con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación	3.5 Nm
Peso	0.42 kg
Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5812422000

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones



Las válvulas piloto electrónicas se pueden aflojar y girarse 180°.