


## Valvole standardizzate serie 581

### AVENTICS - Taglia 2

La serie 581 AVENTICS soddisfa la norma sulle valvole ISO 5599-1. Per l'elevato grado di modularità, la serie offre tutte le funzioni valvole, valvole di registrazione integrate, diverse bobine pilota e un'ampia gamma di accessori.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Portata nominale Qn

2700 l/min

Principio di commutazione

5/2, con ritorno a molla pneumatica

attacco aria compressa uscita

Piastra base ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

2.7 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Tensione di esercizio

24 V DC / 42 V AC

Tensione di esercizio DC

24 V

Tensione di esercizio AC a 50 Hz

42 V

Tolleranza di tensione DC

-10% / +10%

Tolleranza tensione AC 50 Hz

-10% / +10%

Azionamento manuale

senza ritenzione

Attacco elettrico tipo

Connettore

Attacco elettrico taglia

EN 175301-803, forma A

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Pilotaggio

interno

Norme

ISO 5599-1

Larghezza valvola pilota

30x22 mm CNOMO

# Valvola 5/2, Serie 581, taglia 2

5812671540

581 ISO 2

2023-12-18

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di valvola                                | valvola a cassetto                    |
| Principio di montaggio in batteria             | Principio della piastra base semplice |
| Tipo di raccordo                               | attacco a piastra                     |
| Reset                                          | con ritorno a molla pneumatica        |
| Attacco aria compressa ingresso                | Piastra base ISO 5599-1               |
| scarico raccordo aria compressa                | Piastra base ISO 5599-1               |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | M5                                    |
| Assorbimento di potenza DC                     | 6.7 W                                 |
| Potenza di ritenuta AC 50 Hz                   | 7.7 VA                                |
| Potenza d'inserzione AC 50 Hz                  | 12 VA                                 |
| Conduttanza portata C                          | 10.8 l/(s*bar)                        |
| Strozzamento                                   | con strozzatore                       |
| grandezza                                      | ISO 2                                 |
| pressione di pilotaggio min.                   | 2.7 bar                               |
| Pressione di pilotaggio max.                   | 16 bar                                |
| Temperatura ambiente min.                      | -15 °C                                |
| Temperatura ambiente max.                      | 50 °C                                 |
| Temperatura del fluido min.                    | -15 °C                                |
| Temperatura del fluido max.                    | 50 °C                                 |
| Fluido                                         | Aria compressa                        |
| Dimensione max. particella                     | 50 µm                                 |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min.     | 0 mg/m³                               |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max.     | 5 mg/m³                               |
| Tipo di protezione con raccordo                | IP65                                  |
| Rapporto d'inserzione                          | 100 %                                 |
| Tempo d'inserzione tipico                      | 17 ms                                 |
| Tempo di disinserzione tipico                  | 40 ms                                 |
| Viti di fissaggio                              | con esagono incassato                 |
| Coppia di serraggio della vite di fissaggio    | 3.5 Nm                                |
| Peso                                           | 0.56 kg                               |
| Materiale corpo                                | Alluminio                             |
| Materiale guarnizioni                          | Gomma acrilonitrile-butadiene         |
| Codice                                         | 5812671540                            |

## Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensioni

