


## Valvole standardizzate serie 581

### AVENTICS - Taglia 2

La serie 581 AVENTICS soddisfa la norma sulle valvole ISO 5599-1. Per l'elevato grado di modularità, la serie offre tutte le funzioni valvole, valvole di registrazione integrate, diverse bobine pilota e un'ampia gamma di accessori.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Portata nominale Qn

2700 l/min

Principio di commutazione

5/2, con ritorno a molla pneumatica

attacco aria compressa uscita

Piastra base ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Tensione di esercizio

230 V AC

Tensione di esercizio AC a 50 Hz

230 V

Tolleranza tensione AC 50 Hz

-10% / +10%

Azionamento manuale

senza ritenzione

Attacco elettrico tipo

Connettore

Attacco elettrico taglia

EN 175301-803, forma A

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Pilotaggio

esterno

Norme

ISO 5599-1

Larghezza valvola pilota

30x22 mm CNOMO

Tipo di valvola

valvola a cassetto

Principio di montaggio in batteria

Principio della piastra base semplice

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di raccordo                               | attacco a piastra              |
| Reset                                          | con ritorno a molla pneumatica |
| Attacco aria compressa ingresso                | Piastra base ISO 5599-1        |
| scarico raccordo aria compressa                | Piastra base ISO 5599-1        |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | M5                             |
| Potenza di ritenuta AC 50 Hz                   | 10.8 VA                        |
| Potenza d'inserzione AC 50 Hz                  | 15.2 VA                        |
| Conduttanza portata C                          | 10.8 l/(s*bar)                 |
| Strozzamento                                   | con strozzatore                |
| grandezza                                      | ISO 2                          |
| pressione di pilotaggio min.                   | 2.7 bar                        |
| Pressione di pilotaggio max.                   | 16 bar                         |
| Temperatura ambiente min.                      | -15 °C                         |
| Temperatura ambiente max.                      | 50 °C                          |
| Temperatura del fluido min.                    | -15 °C                         |
| Temperatura del fluido max.                    | 50 °C                          |
| Fluido                                         | Aria compressa                 |
| Dimensione max. particella                     | 50 µm                          |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min.     | 0 mg/m <sup>3</sup>            |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max.     | 5 mg/m <sup>3</sup>            |
| Tipo di protezione con raccordo                | IP65                           |
| Rapporto d'inserzione                          | 100 %                          |
| Tempo d'inserzione tipico                      | 17 ms                          |
| Tempo di disinserzione tipico                  | 40 ms                          |
| Viti di fissaggio                              | con esagono incassato          |
| Coppia di serraggio della vite di fissaggio    | 3.5 Nm                         |
| Peso                                           | 0.56 kg                        |
| Materiale corpo                                | Alluminio                      |
| Materiale guarnizioni                          | Gomma acrilonitrile-butadiene  |
| Codice                                         | 5812673440                     |

## Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Valvola 5/2, Serie 581, taglia 2

5812673440

581 ISO 2

2023-12-18

## Dimensioni

