


## Válvulas estandarizadas AVENTICS Serie 581 - Tamaño 2

La serie 581 de AVENTICS se corresponde con la norma de válvulas ISO 5599-1. A causa del alto grado de modularidad, esta serie ofrece funciones de válvula, válvulas estranguladoras integradas, diferentes bobinas de pilotaje previo y una amplia gama de accesorios.



## Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Caudal nominal Qn

2100 l/min

Principio de conmutación

5/3, posición central ventilada

Versión

posición central ventilada

conexión de aire comprimido salida

Placa base ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Accionamiento auxiliar manual

encajando

Conexión eléctrica tipo

Enchufe

Attacco elettrico tamaño

Forma B industria

Principio de obturación

hermetizante suave

Pilotaje

exterior

Normas

ISO 5599-1

Anchura de válvula de pilotaje previo

22 mm

Tipo de válvula

válvula de corredera

Principio de unión

Principio de placa base simple

Tipo de conexión

conexión por placas

Conexión de aire comprimido entrada

Placa base ISO 5599-1

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| conexión de aire comprimido escape           | Placa base ISO 5599-1                    |
| Conexión de aire comprimido pilotaje escape  | M5                                       |
| Valor guía de caudal C                       | 8.9 l/(s*bar)                            |
| Válvula de base del equipo                   | válvula de base sin bobina               |
| tamaño de construcción                       | ISO 2                                    |
| Presión de pilotaje mín.                     | 3 bar                                    |
| Presión de pilotaje máx.                     | 10 bar                                   |
| Temperatura ambiente mín.                    | -15 °C                                   |
| Temperatura ambiente máx.                    | 50 °C                                    |
| Temperatura del medio mín.                   | -15 °C                                   |
| Temperatura del medio máx.                   | 50 °C                                    |
| Fluido                                       | Aire comprimido                          |
| Tamaño de partículas máx.                    | 50 µm                                    |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m <sup>3</sup>                      |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 5 mg/m <sup>3</sup>                      |
| Tipo de protección con conexión              | IP65                                     |
| Duración de conexión                         | 100 %                                    |
| Tiempo de conexión típ.                      | 19 ms                                    |
| Tiempo de desconexión típ.                   | 42 ms                                    |
| Tornillos de fijación                        | con hexágono interior                    |
| Par de apriete del tornillo de fijación      | 3.5 Nm                                   |
| Peso                                         | 0.42 kg                                  |
| Material carcasa                             | Poliamida reforzada con fibras de vidrio |
| Material juntas                              | Caucho de acrilnitrilo butadieno         |
| N° de material                               | 5812722000                               |

## Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones



Las válvulas piloto electrónicas se pueden aflojar y girarse 180°.