


## Válvulas padronizadas de tamanho 2 Série 581 da AVENTICS

A AVENTICS série 581 cumpre a norma sobre válvulas ISO 5599-1. Devido ao alto nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.



## Dados técnicos

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Setor                                   | Indústria                         |
| acionamento                             | elétrico                          |
| Fluxo nominal Qn                        | 2100 l/min                        |
| Princípio de comutação                  | 5/3, posição central pressurizada |
| Modelo                                  | posição central pressurizada      |
| conexão de ar comprimido saída          | Placa básica ISO 5599-1           |
| Pressão de operação mín.                | 3 bar                             |
| Pressão de operação máx                 | 16 bar                            |
| Tensão de operação                      | 230 V AC                          |
| Tensão de operação AC                   | 230 V                             |
| Tolerância de tensão CA 50 Hz           | -10% / +10%                       |
| Acionamento manual auxiliar             | não retentor                      |
| Conexão elétrica tipo                   | Conector                          |
| Conexão elétrica tamanho                | EN 175301-803, formato A          |
| Princípio de estanquidade               | com vedação mole                  |
| Comando piloto                          | interno                           |
| Normas                                  | ISO 5599-1                        |
| Largura da válvula piloto               | 30x22 mm CNOMO                    |
| Tipo de construção válvula              | válvula distribuidora             |
| Princípio de bloqueio                   | Princípio de placas básicas 1x    |
| Tipo de conexão                         | conexão de placa                  |
| Conexão de ar comprimido entrada        | Placa básica ISO 5599-1           |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1           |

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | M5                                  |
| Capacidade de retenção CA 50 Hz                  | 10.8 VA                             |
| Potencia de conexión CA 50 Hz                    | 15.2 VA                             |
| Valor condutor do fluxo C                        | 8.9 l/(s*bar)                       |
| Estrangulador tamanho                            | com estrangulador ISO 2             |
| Pressão de comando mín.                          | 3 bar                               |
| Pressão de comando máx.                          | 16 bar                              |
| Temperatura ambiente mín.                        | -15 °C                              |
| Temperatura ambiente máx.                        | 50 °C                               |
| Temperatura mín. do#fluido.                      | -15 °C                              |
| Temperatura máx. do#fluido.                      | 50 °C                               |
| Fluido                                           | Ar comprimido                       |
| Tamanho máx. da partícula                        | 50 µm                               |
| Teor de óleo do ar comprimido min.               | 0 mg/m³                             |
| Teor de óleo do ar comprimido máx.               | 5 mg/m³                             |
| Tipo de proteção com conexão                     | IP65                                |
| Duração de ligação                               | 100 %                               |
| Tempo tip. de ligação                            | 17 ms                               |
| Tempo tip. de desligamento                       | 36 ms                               |
| Parafusos de fixação                             | com sextavado interno               |
| Momento de aperto do parafuso de fixação         | 3.5 Nm                              |
| Peso                                             | 0.71 kg                             |
| Material de caixa                                | Alumínio                            |
| Material de vedações                             | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| N° de material                                   | 5812791440                          |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensões

