


ISO 5599-1, taille 3, série 581

La série AVENTICS 581 est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux distributeurs. Grâce à son degré élevé de modularité, la série offre toutes les fonctions des distributeurs, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d'accessoires.



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Débit nominal Qn	4800 l/min
Principe de commutation	5/2, bistable
Sortie raccord d'air comprimé	Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Tension de service des équipements	110 V AC
Tension de service CA à 60 Hz	110 V
Tolérance de tension CA 60 Hz	-10% / +10%
Commande manuelle	À crantage
Raccordement électrique type	Connecteur
Raccordement électrique, taille	Forme B Industrie
Élément de commande	Bistable
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Pilote	Externe
Normes	ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote	22 mm
Type de construction du distributeur	Distributeur à tiroir

Principe de montage en batterie	Principe de plaque de base simple
Type de raccordement	Raccordement sur embase
Entrée raccord d'air comprimé	Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappement	Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement	M5
Puissance de maintien CA 60 Hz	8 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz	10 VA
Conductance de débit C	18.9 l/(s*bar)
Taille	ISO 3
Pression de pilotage mini	1.5 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³
Indice de protection avec raccord	IP65
Durée de mise en circuit	100 %
Temps de mise en route typ.	14 ms
Temps de déconnexion typ.	14 ms
Vis de fixation	À six pans creux
Couple de serrage de la vis de fixation	10 Nm
Poids	1.01 kg
Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	5813222300

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Distributeur 5/2, Série 581, taille 3

2023-12-20

5813222300

Dimensions



Les électrovannes pilotes peuvent être desserrées et tournées de 180°.