


5813671450

ISO 5599-1, tamanho 3, série 581

A AVENTICS série 581 cumpre a norma sobre válvulas ISO 5599-1. Devido ao alto nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.



Dados técnicos

| | |
|--------------------------------|---|
| Setor | Indústria |
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 4800 l/min |
| Princípio de comutação | 5/2, com reposicionamento com mola pneumática |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tensão de operação | 230 V AC |
| Tensão de operação AC | 230 V |
| Tolerância de tensão CA 50 Hz | -10% / +10% |
| Acionamento manual auxiliar | retentor não retentor |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | interno |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 30x22 mm CNOMO |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |

Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3

2023-12-20

5813671450

| | |
|--|--|
| Zeragem | com reposicionamento com mola pneumática |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1 |
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | M5 |
| Capacidade de retenção CA 50 Hz | 4.8 VA |
| Potencia de conexión CA 50 Hz | 7 VA |
| Valor condutor do fluxo C | 18.9 l/(s*bar) |
| Estrangulador tamanho | com estrangulador ISO 3 |
| Pressão de comando mín. | 1.5 bar |
| Pressão de comando máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do#fluido. | -15 °C |
| Temperatura máx. do#fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m ³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 5 mg/m ³ |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Índice de compatibilidade | 14 |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 24 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 66 ms |
| Parafusos de fixação | com sextavado interno |
| Momento de aperto do parafuso de fixação | 10 Nm |
| Peso | 0.99 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| N° de material | 5813671450 |

Informações técnicas

pistão diferencial, o sinal 14 tem prioridade

A pressão de comando mínima na conexão 14 depende da pressão na conexão 1.

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

