


ISO 5599-1, tamaño 3, serie 581

La serie 581 de AVENTICS se corresponde con la norma de válvulas ISO 5599-1. A causa del alto grado de modularidad, esta serie ofrece funciones de válvula, válvulas estranguladoras integradas, diferentes bobinas de pilotaje previo y una amplia gama de accesorios.



Datos técnicos

Sector
Accionamiento
Caudal nominal Qn
Principio de conmutación
Versión
conexión de aire comprimido salida
Presión de funcionamiento mín.
Presión de funcionamiento máx.
Accionamiento auxiliar manual
Conexión eléctrica tipo
Attacco elettrico tamaño
Principio de obturación
Pilotaje
Normas
Anchura de válvula de pilotaje previo
Tipo de válvula
Principio de unión
Tipo de conexión
Conexión de aire comprimido entrada
conexión de aire comprimido escape

Industria
eléctrico
4100 l/min
5/3, posición central ventilada
posición central ventilada
Placa base ISO 5599-1
3 bar
10 bar
encajando
Enchufe
Forma B industria
hermetizante suave
interior
ISO 5599-1
22 mm
válvula de corredera
Principio de placa base simple
conexión por placas
Placa base ISO 5599-1
Placa base ISO 5599-1

Conexión de aire comprimido pilotaje escape	M5
Valor guía de caudal C	14.1 l/(s*bar)
Estrangulador	con estrangulador
Válvula de base del equipo	válvula de base sin bobina
tamaño de construcción	ISO 3
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tipo de protección con conexión	IP65
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	23 ms
Tiempo de desconexión típ.	64 ms
Tornillos de fijación	con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación	10 Nm
Peso	1.01 kg
Material carcasa	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5813721000

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones



Las válvulas piloto electrónicas se pueden aflojar y girarse 180°.