

Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3


5813740000

581,
tamaño 3

2023-12-18

ISO 5599-1, serie 581, tamaño 3

Qn = 1400 l/min



Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

neumático

Principio de conmutación

5/3, posición central ventilada

Tipo de conexión

conexión por placas

Caudal nominal Qn

4100 l/min

conexión de aire comprimido salida

Placa base ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Principio de obturación

hermetizante suave

Normas

ISO 5599-1

Tipo de válvula

válvula de corredera

Versión

ISO 3

bloqueable

bloqueable

Principio de unión

Principio de placa base simple

Presión de pilotaje mín.

3 bar

Presión de pilotaje máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-20 °C

Temperatura del medio máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Tamaño de partículas máx.

50 µm

Contenido de aceite del aire comprimido min.

0 mg/m³

Contenido de aceite del aire comprimido máx.

5 mg/m³

Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3

5813740000

581,
tamaño 3

2023-12-18

Versión conexión de aire comprimido	posición central ventilada
Conexión de aire comprimido entrada	Placa base ISO 5599-1
Valor guía de caudal C	14.1 l/(s*bar)
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación	10 Nm
Peso	0.85 kg
Material carcasa	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5813740000

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.


El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Fig. 1

Disposición de agujeros para módulos lógicos



Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3

5813740000

581,
tamaño 3

2023-12-18

Dimensiones

