

Válvulas padronizadas de tamanho 4 Série 581 da AVENTICS

A AVENTICS série 581 cumpre a norma sobre válvulas ISO 5599-1. Devido ao alto nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.



Dados técnicos

Setor

acionamento

Fluxo nominal Qn

Princípio de comutação

Modelo

conexão de ar comprimido saída

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Tensão de operação

Tensão de operação AC

Tolerância de tensão CA 50 Hz

Acionamento manual auxiliar

Conexão elétrica tipo

Conexão elétrica tamanho

Princípio de estanquidade

Comando piloto

Normas

Largura da válvula piloto

Tipo de construção válvula

Indústria

elétrico

5000 l/min

5/3, posição central drenada

posição central drenada

Placa básica ISO 5599-1

3 bar

10 bar

24 V AC

24 V

-10% / +10%

retentor

Conector

Forma B industrial

com vedação mole

interno

ISO 5599-1

22 mm

válvula distribuidora

Princípio de bloqueio	Princípio de placas básicas 1x
Tipo de conexão	conexão de placa
Conexão de ar comprimido entrada	Placa básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimido	Placa básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar	M5
Capacidade de retenção CA 50 Hz	8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	10 VA
Valor condutor do fluxo C tamanho	15.5 l/(s*bar)
Pressão de comando mín.	ISO 4
Pressão de comando máx.	3 bar
Temperatura ambiente mín.	10 bar
Temperatura ambiente máx.	-15 °C
Temperatura mín. do#fluido.	50 °C
Temperatura máx. do#fluido.	-15 °C
Fluido	50 °C
Tamanho máx. da partícula	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.	0 mg/m³
Tipo de proteção com conexão	5 mg/m³
Duração de ligação	IP65
Tempo tip. de ligação	100 %
Tempo tip. de desligamento	30 ms
Parafusos de fixação	74 ms
Momento de aperto do parafuso de fixação	com sextavado interno
Peso	10 Nm
Material de caixa	1.44 kg
Material de vedações	Alumínio
N° de material	Borracha de acrilonitrila butadieno
	5814520200

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 4

2023-12-20

5814520200

Dimensões



As válvulas piloto podem ser soltas e giradas em 180°.