

Válvulas estandarizadas AVENTICS Serie 581 - Tamaño 4

La serie 581 de AVENTICS se corresponde con la norma de válvulas ISO 5599-1. A causa del alto grado de modularidad, esta serie ofrece funciones de válvula, válvulas estranguladoras integradas, diferentes bobinas de pilotaje previo y una amplia gama de accesorios.



Datos técnicos

Sector

Accionamiento

Caudal nominal Qn

Principio de conmutación

Versión

conexión de aire comprimido salida

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Tensión de servicio

Tensión de servicio AC

Tolerancia de tensión AC 50 Hz

Accionamiento auxiliar manual

Conexión eléctrica tipo

Attacco elettrico tamaño

Principio de obturación

Pilotaje

Normas

Anchura de válvula de pilotaje previo

Tipo de válvula

Principio de unión

Tipo de conexión

Industria

eléctrico

5000 l/min

5/3, posición central purgada

posición central purgada

Placa base ISO 5599-1

3 bar

16 bar

230 V AC

230 V

-10% / +10%

sin

Enchufe

EN 175301-803, forma A

hermetizante suave

interior

ISO 5599-1

30x22 mm CNOMO

válvula de corredera

Principio de placa base simple

conexión por placas

Conexión de aire comprimido entrada	Placa base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escape	Placa base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	M5
Capacidad de retención AC 50 Hz	10.8 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	15.2 VA
Valor guía de caudal C	15.5 l/(s*bar)
tamaño de construcción	ISO 4
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tipo de protección con conexión	IP65
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	26 ms
Tiempo de desconexión típ.	68 ms
Tornillos de fijación	con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación	10 Nm
Peso	1.57 kg
Material carcasa	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5814590430

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

