

Valvola di avviamento progressivo

5832131000

2025-12-18

ISO 5599-1, taglia 1, serie 581

$Q_n = 1400 \text{ l/min}$

* Nota: la variante ATEX si può realizzare combinando la valvola base senza bobina con la valvola pilota CNOMO della serie DO30 e la bobina ATEX. Marchio ATEX: vedere pagina del catalogo bobine ATEX.



Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	pneumatico
Portata nominale Q_n	3300 l/min
Pressione di esercizio min.	3 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Tipo di valvola	valvola a cassetto
Versione	ISO 1
Temperatura ambiente min.	-15 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-15 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Dimensione max. particella	5 μm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m^3
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m^3
Conduttanza portata C	11.3 l/(s*bar)
Peso	0.39 kg
Materiale corpo	Alluminio
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene

Valvola di avviamento progressivo

5832131000

2025-12-18

Codice

5832131000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

