

Embase unitaire, Pour distributeurs à démarrage progressif

2024-08-15

5834710000



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/2
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/2
Raccord échappement	G 1/2
Type d'échappement	Raccordements coupés
Échappement (3,5)	Échappement non collecté
Raccordement de l'air comprimé 14	G 1/8
Pression de service min.	-1 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.	1
Poids	0.34 kg

Embase unitaire, Pour distributeurs à démarrage progressif

2024-08-15

5834710000

Matériau

Matériau embase

Aluminium coulé sous pression

Surface embase

laqué noir

Référence

5834710000

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Embase unitaire, Pour distributeurs à démarrage progressif

2024-08-15

5834710000
Dimensions

